

РАБОЧИЙ ФОРМУЛЯР ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА
Линейные светодиодные светильники серии «Ритэйл» (Virona)

ООО «АльфаПолус»

Официальный партнёр завода-изготовителя в Республике Беларусь

www.alfapolus.by | +375 44 757-31-57 (A1), +375 17 396-99-14

"Качество - это когда возвращается покупатель, а не товар"

УВАЖАЕМЫЙ КОЛЛЕГА!

Перед вами рабочий формуляр, разработанный инженерами «АльфаПолус» для удобства монтажа, настройки и приёмки линейных светильников серии «Ритэйл».

Используйте его при получении оборудования, перед установкой и во время пусконаладочных работ.

ЧАСТЬ 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СЕРИИ «РИТЭЙЛ»

Линейные светильники «Ритэйл» предназначены для освещения торговых залов, офисов, складов, производственных цехов и общественных пространств.

Все модели имеют:

- Косинусную кривую силы света (КСС типа Д) — мягкий равномерный свет без теней и бликов.
- Степень защиты IP65 — полная защита от пыли и струй воды.
- Диапазон рабочих температур -60°C ... +50°C — для любого климата.
- Универсальное крепление: подвес на тросы или настенный монтаж (скоба в комплекте).
- Срок службы 100 000 часов (более 11 лет).
- Гарантия производителя — 5 лет.

ЧАСТЬ 2. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ (для заказа и комплектации)

Модель	Код товара	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Длина, мм	Эффективность, лм/Вт	Цветовая температура, К	IP	Тип крепления	Срок службы, ч	Гарантия, лет
VRN-RTL-10-8MA50K65-U	13001	10	1250	335	125	5000 (3000/4000 опция)	65	Универсальный (трос/скоба)	100 000	5
VRN-RTL-22-8MA50K65-U	13002	22	2750	635	125	5000 (3000/4000 опция)	65	Универсальный (трос/скоба)	100 000	5
VRN-RTL-32-8MA50K65-U	13003	32	4000	935	125	5000 (3000/4000 опция)	65	Универсальный (трос/скоба)	100 000	5
VRN-RTL-44-8MA50K65-U	13004	44	5500	1235	125	5000 (3000/4000 опция)	65	Универсальный (трос/скоба)	100 000	5
VRN-RTL-54-8MA50K65-U	13005	54	6750	1535	125	5000 (3000/4000 опция)	65	Универсальный (трос/скоба)	100 000	5
VRN-RTL-69-8MA50K65-U	13101	69	7590	935	110	5000 (3000/4000 опция)	65	Универсальный (трос/скоба)	100 000	5
VRN-RTL-92-8MA50K65-U	13102	92	10120	1235	110	5000 (3000/4000 опция)	65	Универсальный (трос/скоба)	100 000	5
VRN-RTL-115-8MA50K65-U	13103	115	12650	1535	110	5000 (3000/4000 опция)	65	Универсальный (трос/скоба)	100 000	5

ЧАСТЬ 3. КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПРОВЕРКА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ

Перед началом работ убедитесь, что в наличии:

Наименование	Отметка
Светильник в заводской упаковке (без повреждений)	<input type="checkbox"/>
Крепёжная скоба для настенного монтажа	<input type="checkbox"/>
Комплект тросов для подвеса (если заказывались отдельно)	<input type="checkbox"/>
Паспорт изделия и инструкция по эксплуатации	<input type="checkbox"/>
Сертификат соответствия (копия)	<input type="checkbox"/>
Примечания	

Примечания: _____

ЧАСТЬ 4. ЧЕК-ЛИСТ МОНТАЖНИКА (ОТМЕТИТЬ ВЫПОЛНЕННЫЕ ПУНКТЫ)

До монтажа:

- Напряжение питания отключено.
- Место установки выбрано с учётом высоты и зон освещения.
- Тросы (при необходимости) закреплены надёжно, выдерживают вес светильника.
- Скоба для настенного монтажа закреплена на стене (4 точки крепления).

Подключение:

- Провода подключены согласно схеме (фаза, ноль, заземление).
- Места соединений заизолированы.
- Светильник зафиксирован (на тросах или скобе).
- Питание включено, светильник работает без мерцания.

После монтажа:

- Проверена работа на всех режимах (если предусмотрено).
- Отсутствуют посторонние шумы (гул, треск).
- Свет распределяется равномерно, без тёмных пятен.

ЧАСТЬ 5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАСТРОЙКЕ СВЕТА

Цветовая температура, К	Рекомендуемое применение
3000 К	Кафе, рестораны, выставочные залы, зоны отдыха
4000 К	Офисы, торговые залы, универсальные помещения
5000 К	Склады, цеха, производственные зоны, автосервисы

Высота подвеса:

- Для потолков до 4 м — оптимальна высота подвеса 3–3,5 м.

- Для высоких потолков (6–10 м) — светильники 69–115 Вт дадут достаточную освещённость.

Шпаргалка по КСС (кривая силы света):

Обозначение	Название	Куда светит	Где применяется
К	Концентрированная	Узкий луч глубоко вниз	Высокие пролёты, акцентная подсветка, витрины
Г	Глубокая	Узкий, но шире чем К	Спортзалы, цеха с высокими потолками
Д	Косинусная	Равномерно вниз, широко	Офисы, склады, торговые залы — везде, где нужен ровный свет
Л	Полуширокая	Широко, частично в стороны	Коридоры, проходы, тоннели
Ш	Широкая	Очень широко в стороны	Парковки, открытые площадки
ШБ	Широкая боковая	В стороны, вдоль дороги	Уличные дороги, магистрали, трассы
М	Равномерная	Во все стороны равномерно	Декоративное освещение, настенные бра

Совет: Для линейных светильников «Ритэйл» используется косинусная КСС (тип Д) — мягкий заливающий свет без теней и бликов.

ЧАСТЬ 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНТАЖА

Всего смонтировано светильников: _____ шт.

Модели: _____

Модели: _____

Модели: _____

Модели: _____

Замечания и особые отметки:

Дата монтажа: « _____ » _____ 202__ г.

Ответственный: _____ / _____ /

(подпись)

(ФИО)

ЧАСТЬ 7. КОНТАКТЫ ПОСТАВЩИКА

ООО «АльфаПолус» - *Пространство, где Свет управляет реальностью.*

220074, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Передовая, дом 15, пом. 2, офис 14В

Телефоны:

+375 17 396-99-14

+375 17 396-99-15

+375 44 757-31-57 (A1)

+375 29 355-21-00 (A1)

Email: info@alfapolus.by

Сайт: <https://alfapolus.by/>

«Свет на производстве — это жизнь, безопасность, уважение к человеку»

Формуляр разработан специалистами ООО «АльфаПолус» на основе технической документации производителя и опыта эксплуатации оборудования.

Версия документа: 1.0 от 27.02.2026